

## TARDIGRADE PCTX 220



### Üreticinin Ürün Tanımı:

Tardigrade PCTX 220 poliüretan esaslı, iki bileşenli, solventsiz, portakal desenli, yarı elastik kaplama ve su yalıtım malzemesidir. İç ve dış mekânlarda, beton ve çimento esaslı mineral yüzeylerde, üretim, depolama ve montaj alanlarında, uçak hangarları, otoparklar, tüneller ve kanallarda, mağaza, galeri, market ve restoranlarda, çatı, teras, süs havuzu ve yeraltı su deposu uygulamalarında ana kaplama ve su yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Pürüzsüz ve dekoratif bir yüzey sağlar. Sıvı geçirimsizdir. Mekanik yüklere, aşınmaya ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Ürünleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, <http://www.tardigrade.com.tr/tr/urunlerimiz/poliuretan/index.html> adresini ziyaret edebilirsiniz.

### BREEAM Hakkında

BREEAM dünyanın lider sürdürülebilir bina tasarım ve değerlendirme metodudur. BREEAM sürdürülebilir bina tasarımı, inşaatı ve operasyonu açısından en iyi uygulama örneklerinin standartlarını belirlemekte olup, en kapsamlı ve kabul gören bina çevresel performans değerlendirme sistemlerinden birisidir. Geniş kapsamlı çevresel ve sürdürülebilirlik konularının değerlendirildiği sistem sayesinde geliştiriciler, tasarımcılar ve bina yöneticileri binalarının çevresel performanslarını belgelendirebilmekte ve müşterilerine veya diğer bina paydaşlarına sunabilmektedir. Daha fazla bilgi için [www.breeam.org](http://www.breeam.org) web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

## SAĞLIK & KONFOR (HEA)



### İç Mekan Hava Kalitesi

HEA Konusu 02

İnşaat kimyasallarında bulunan Uçucu Organik Bileşenler (VOC - Volatile Organic Compound) iç mekan hava kalitesini ve insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu konunun gerekliliklerinde kullanılan malzemelerdeki VOC miktarlarının EN 13300:2001 standardında veya EU 2004/42/CE21 standardında belirtilen limitlerin altında olması istenmektedir. Buna göre epoksi zemin kaplamaları maksimum VOC limitinin 140 gram / litre, astarının ise 30 gram / litre geçmemesi istenmektedir.

Tardigrade PCTX 220 poliüretan esaslı su yalıtım malzemesi, **22 ±10 gram/litre** VOC değeri ile uluslararası standartların çok altında kalmakta ve bu özelliği ile kredinin alınmasına katkıda bulunmaktadır.

Uygulanabilir Bina Tipleri*	RES	OFF	IND	RET
Kredinin BREEAM® Puanı	1-6	1-6	1-6	1-6

### \* BREEAM Bina Tipi Kısaltmaları

Konut (RES)

Ofis (OFF)

Endüstriyel (IND)

Perakende (RET)

**Feragatname:** Yukarıda adı geçen ürün, sadece üreticisinin verdiği bilgi ve belgeler doğrultusunda Altensis İnşaat Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti. (bağımsız bir Yeşil Bina Danışmanlık Firması) tarafından değerlendirilmiştir. Cevredostu.com üreticilerin verdiği bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmez ve yine bu bilgilerin doğruluğu ve/veya tamlığından sorumlu değildir. BREEAM sertifikası projeden projeye önemli değişiklik gösteren katı kriterlere sahiptir. Yukarıdaki metin belirli bir ürün için profesyonel bir görüş olup, bu ürünün kullanımı sebebiyle herhangi bir projede BREEAM puanı kazandırmayı garanti etmez ve bu sebeple Cevredostu.com ya da iştirakleri yukarıda belirtilen BREEAM puanlarının kazanılamamasından ya da ürün kullanımı sebebiyle oluşabilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.