

Hazırlama Tarihi 30.05.2014
Revizyon Tarihi 02.11.2018
Revizyon No 2
Sayfa No 1 / 2

Tardigrade TGAG 990

Özel Gradasyonlu, Katkı, Dolgu ve Serpme Amaçlı Agregalar

Tanımı

Tardigrade TGAG 990, endüstriyel zemin uygulamalarında katkı, dolgu ve serpme amaçlı olarak kullanılmak üzere hazırlanmış özel gradasyonlu agregalardır.

Kullanım Yerleri

- Tardigrade EPST 100, Tardigrade EPST 110, Tardigrade EPST 120, Tardigrade EPMT 140, Tardigrade EPHP 150, Tardigrade EPWB 180 astar uygulamalarında serpme ve dolgu amaçlı,
- Tardigrade ECSL 210, Tardigrade ECSL 220, Tardigrade ECTX 220, Tardigrade ECTX 250, Tardigrade ECTC 240, Tardigrade ECSP 260, Tardigrade ECWB 280, Tardigrade ECWT 250, Tardigrade PCSL 210, Tardigrade PCSL 220, Tardigrade PCSE 250, Tardigrade PCPE 270, Tardigrade PCTX 220, Tardigrade PCTX 250, Tardigrade PCAP 700, Tardigrade PCAP 730, Tardigrade PCAP 750, Tardigrade PCWA 700, Tardigrade PCWA 730 uygulamalarında pürüzlü zemin bitirişi (köreltme) elde etmek için,
- Tardigrade ERMT 900, Tardigrade ERGF 910, Tardigrade ERGF 915, Tardigrade ERAC 920, Tardigrade ERAC 925, Tardigrade ERAP 950, Tardigrade PRGF 900 uygulamalarında dolgu amaçlı,
- Islak epoksi uygulamaları üzerine serpme amaçlı, kullanılır.

Görünüm

Agrega: Katı – Açık Sarı

Ambalaj

100 - 300 mikron	Agrega: 25 kg/Kraft Torba
200 - 500 mikron	Agrega: 25 kg/Kraft Torba
300 - 800 mikron	Agrega: 25 kg/Kraft Torba
300 - 2000 mikron	Agrega: 25 kg/Kraft Torba
500 - 1000 mikron	Agrega: 25 kg/Kraft Torba
1000 - 3000 mikron	Agrega: 25 kg/Kraft Torba
2000 - 4000 mikron	Agrega: 25 kg/Kraft Torba

*Ambalajlarda belirtilen agrega boyutları \pm %5 sapma gösterebilir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında kuru ortamda, dondan korunarak, +10°C ile +30°C aralığında depolanmalıdır. Ürünlerin üzerine, ambalajlarına zarar verecek şekilde aşırı yük bindirilmemelidir.

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Hazırlama Tarihi 30.05.2014
Revizyon Tarihi 02.11.2018
Revizyon No 2
Sayfa No 2 / 2

Kimyasal Yapı

Özel gradasyonlu agrega

Karışımın Hazırlanması

Tardigrade TGAG 990 dolgu amaçlı kullanılacak ise;

Homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılan Tardigrade A ve B bileşenlerinin içine, uygulama için gerekli olan miktarda Tardigrade TGAG 990 agrega eklenerek; homojen bir karışım elde edilene kadar (ortalama 3 dakika) düşük devirli karıştırıcı ile tekrar karıştırılır. Olası karışım hatalarının önüne geçebilmek amacıyla, karışımın son hali temiz ve uygun bir kaba konularak son kez kısa süre ile düşük devirde karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Hava sürüklenmesini en aza indirmek için çok uzun süre ve yüksek devirle karıştırmaktan kaçınılmalıdır. Uygulama esnasında, karışımın içine solvent, tiner vb. katılmamalıdır.

Tardigrade TGAG 990 serpme amaçlı kullanılacak ise;

İlgili yüzeyde bulunan ürün henüz ıslak iken havadan yağmurlama şeklinde serpme yapılmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Kullanım esnasında, iş ve işçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemenin tahriş edici etkisi olabilir. Bu sebeple göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalı, temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır. Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

Sorumluluk

Tardigrade Yapı Kimyasalları A.Ş., Tardigrade markalı ürünlerin sadece kalitesinden sorumludur. Sunulan tüm veriler pratik ve bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulmuştur. Doğru ürünlerin uygun alan ve koşullarda kullanımı haricinde üretici sorumlu tutulamaz.

Yasal Notlar

Tardigrade markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve tavsiyelere uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, teknik bilgi ve tecrübeler istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile birlikte, kullanım alanları ve yüzeyler birçok fark arz edebilir. Tardigrade markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca ticari faktörler ile teknik uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemden üretici sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili kontrolleri yapmakla yükümlüdür. Tardigrade markalı ürünlerin özelliklerinde gerekli hallerde değişiklik yapılabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır.