

Hazırlama Tarihi 30.05.2014  
Revizyon Tarihi 02.11.2018  
Revizyon No 2  
Sayfa No 1 / 2

## Tardigrade TGAG 995

Özel Gradasyonlu Granit, Mermer, Doğal Taş, Cam, Ayna, Metal, Sedef, Çeşitli Midye ve İstiridye Kabuklarından Hazırlanan Agregalı Karışımları

### Tanımı

Tardigrade TGAG 995, endüstriyel terrazzo veya qcf zemin uygulamalarında dekoratif tasarım amaçlı kullanılmak üzere hazırlanmış özel gradasyonlu agregalı karışımlardır.

### Kullanım Yerleri

- Dekoratif tasarım amaçlı terrazzo veya qcf (taş halı) uygulamalarında,
- Farklı renk kombinasyonları ile sanatsal tasarım çalışmalarında,
- Alışveriş merkezlerinde,
- Metro istasyonlarında,
- Ofisler, müzeler ve kongre merkezlerinde,
- Hava limanlarında,
- İlaç ve Kimya tesislerinde,
- Restoranlar, oteller ve turizm tesislerinde,
- Eğlence ve gösteri merkezlerinde,
- Spor komplekslerinde,
- Bisiklet ve yürüme yollarında,
- Bahçe, peyzaj, mozaik ve havuz uygulamalarında,

Tardigrade EPST 100, Tardigrade EPST 110, Tardigrade EPMT 140, Tardigrade EPHP 150, Tardigrade PPCL 100 Tardigrade ECTR 200, Tardigrade ECTR 230 ile birlikte terrazzo veya qcf kaplama uygulamalarında kullanılır.

### Görünüm

Agrega: Katı – Renkli Agregalı Karışımları

### Ambalaj

1000 - 6000 mikron Agregalı: 27 kg/Torba – 36 kg/Torba – 45 kg/Torba

*\*Ambalajlarda belirtilen agrega boyutları  $\pm$  %5 sapma gösterebilir.*

### Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında kuru ortamda, dondan korunarak, +10°C ile +30°C aralığında depolanmalıdır. Ürünlerin üzerine, ambalajlarına zarar verecek şekilde aşırı yük bindirilmemelidir.

*Hazırlama Tarihi* 30.05.2014  
*Revizyon Tarihi* 02.11.2018  
*Revizyon No* 2  
*Sayfa No* 2 / 2

### **Raf Ömrü**

Uygun depolama koşullarında raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

### **Kimyasal Yapı**

Özel gradasyonlu ve renkli agrega karışımları

### **Karışımın Hazırlanması**

Homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılan Tardigrade A ve B bileşenlerinin içine, uygulama için gerekli olan miktarda Tardigrade TGAG 995 agrega karışımları eklenerek; homojen bir karışım elde edilene kadar (ortalama 3 dakika) düşük devirli karıştırıcı ile tekrar karıştırılır. Olası karışım hatalarının önüne geçebilmek amacıyla, karışımın son hali temiz ve uygun bir kaba konularak son kez kısa süre ile düşük devirde karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Hava sürüklenmesini en aza indirmek için çok uzun süre ve yüksek devirle karıştırmaktan kaçınılmalıdır. Uygulama esnasında, karışımın içine solvent, tiner vb. katılmamalıdır.

### **Güvenlik Önlemleri**

Kullanım esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemenin tahriş edici etkisi olabilir. Bu sebeple göz, ağız ve deri temasından kaçınılmalı, temas edilen bölge bol su ile yıkanmalıdır.

Daha tehlikeli durumlarda veya ürünün yutulması durumunda acil olarak bir uzman doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek maddeler sokulmamalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (SDS) başvurulmalıdır.

### **Sorumluluk**

Tardigrade Yapı Kimyasalları A.Ş., Tardigrade markalı ürünlerin sadece kalitesinden sorumludur. Sunulan tüm veriler pratik ve bilimsel çalışmalar sonucu oluşturulmuştur. Doğru ürünlerin uygun alan ve koşullarda kullanımı haricinde üretici sorumlu tutulamaz.

### **Yasal Notlar**

Tardigrade markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve tavsiyelere uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, teknik bilgi ve tecrübeler istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile birlikte, kullanım alanları ve yüzeyler birçok fark arz edebilir. Tardigrade markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca ticari faktörler ile teknik uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemden üretici sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili kontrolleri yapmakla yükümlüdür. Tardigrade markalı ürünlerin özelliklerinde gerekli hallerde değişiklik yapılabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır.